BIOSEC SORB

BIOSEC SORB

Tienda ADR

SUPER ABSORBENTE VEGETAL IGNIFUGADO M1, ECOLÓGICO

ALTAS PRESTACIONES, ABSORBE + del 600% de su peso,
PARA TODOS LOS USOS Y TODOS LOS LÍQUIDOS SOBRE CARRETERAS, AUTOPISTAS, MEDIOS INDUSTRIALES Y ALIMENTARIOS, HIGIENE, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE
CONFORME A LA NORMA NF P 98-190

UN PRODUCTO NATURAL Y ECOLÓGICO, RENOVABLE

CARACTERÍSTICAS (Según Norma NF P 98-190 / SETRA)

Poder absorbente sobre el agua:	+ 669% ± 5%
Poder absorbente sobre hidrocarburos:	+ 484% ± 5%
Índice de emisión de polvo:	3,6% ± 3%
Índice de adherencia residual:	89,5% ± 5%
Del revestimiento tratado	
Densidad:	0,25 ± 0,10
Color:	Bei g rosado
Químicamente neutro	pH 6,5 ± 5%
Natural y no tóxico	Materias vegetales, tratamientos alimentarios
No inflamable	Tratamiento ignífugo tipo M1
Granulometría	16/30 MESH

VENTAJAS

Producto Absorbente Natural y Ecológico, renovable e incinerable, muy resistente, anti derrapante, gen era poco polvo, no inflam able M1, químic amente neutro, económico, alto poder absorbente, absorbe muy rápidamente, polivalente, material compostable

UTILIZACIÓN

Absorbe el agua, los aceites e hidrocarburos, líquidos de enfriamiento, aceites sol ubles, a ceites de c opa, tintas, disolventes, alc oholes, pint uras, cuer - pos grasos, productos químicos, detergentes, así como todas las emulsiones y mezclas…

SECTORES DE APLICACIÓN

Construcción de automóviles, aeronáutica, marina, transporte, trabajos públicos, carreteras y autopistas, servicios de Equipamiento, Colectividades, Refinerías y al macenamiento de productos petrolíferos y químicos, tod as las in - dustrias y sus cadenas de montaje y transformación, talleres agrícolas, manipulación, me cánica en gen eral, impren tas, zonas pea tonales, Ser vicios de incendios y se guridad, ser vicios de repara ción, parkings, talleres ali menta- rios, cocinas, comidas pre paradas, resta urantes, bares, li mpieza de suel os y de deyecciones ...

MODO DE EMPLEO

Expandir este a bsorbente sobre el suelo re sbaladizo y peligroso después de verter el líquid o, con la a yuda de una esc obilla amasar el ab sorbente con el líquido para ac elerar la absorc ión, después recuperar el abs orbente mancha- do con una pala y depositarlo en un contenedor especial para ese efecto. De- positar una capa de absorbente sobre la zona tratada para mejorar la seguridad. Etiquetado en Español

SEGURIDAD

En caso de riesgo de proyección al nivel del rostro, llevar gafas y una máscara antipolvo. Los absorbentes contaminados por age ntes contaminantes, peligrosos, tóxicos abs orbidos pueden presentar los mismos riesgos que éste. Deben ser manipulados, al macenados con la s mismas pre cauciones. Su re- cogida, su eti quetaje y su eli minación de berán hacerse co mo para es tos agentes contaminantes y siguiendo la legislación en vigor.

ENVASE

Bolsa de 45 litros de plástico termosellado, de 6,5 a 7 Kg/Bolsa,
70 bolsas por palet

Siprotex®
Seguridad y Medioambiente

Importador exclusivo en España y Portugal
Oficina y almacenes : c/Barcelona 34
Sant Antoni de Vilamajor (BARCELONA)
Telf. 931.140.038 Fax 931.140.601
E-mail : info@siprotex.es
http://www.siprotex.es